

Ručigajeva 48, 4000 Kranj

Telefon : +386 (04) 2353 110, 111

Mobil: +386 (041) 643 511

Telefax: +386 (04) 2353 113

E-mail: info@batik.si

Web: www.batik.si

Davčna številka: 65 35 99 41

Kranj, 29.5.2020

Remco čistila

## Tehnični list

### **VARIOSTRIP M 5228 Mešanje za 20 l vode**

**Lastnosti: Variostrip M 5228** je brezbarvna tekočina, ki jo razredčujemo z vodo in razredčeno uporabimo za efektno odslojevanje direktnih, indirektnih in kapilarnih šablon, ki smo jih uporabljali v procesu tiskanja. Za odslojevanje direktnih/indirektnih želatinskih filmov ni primeren. Za taka sita priporočamo uporabo encimatskega **Variostrip 5877** koncentrata za odslojevanje.

Ostranjevalec se ne peni, je biološko razgradljiv, ne vsebuje aktivnega klora, snovi za kompleksiranje ali belilnih sredstev.

Koncentrat draži kožo. Varnostno-tehnične podatke in izpeljave iz navedb za zaščito pri delu in nesrečne slučaje in ekološke navedbe so podani v varnostnem listu, ki je skladen z zahtevami 1907/2006/EG

**Uporaba: Variostrip M 5228** uporabljamo v glavnem ročno v kombinaciji z čistilnim sredstvom **Varioclean M 4823** sistemsko kemijo v vodi za odstranjevanje barv in istočasno odslojevanje. Za delo lahko uporabljamo tudi korita iz PP z ali brez obtočne črpalke. Detajlne navedbe najdete v posebnem prospektu REMCO All-in-one Chemie.

**Variostrip M 5228** lahko brez nadaljnega razredčimo z vodo v razmerju 1 : 25 do 1 : 30 in raztopino uporabljamo za odslojevanje šablon. Odslojevanje napravimo šele potem, ko smo iz šablone odstranili vso tiskarsko pasto. Raztopino nanesemo na šablono po obeh straneh in počakamo 1 – 2 min. Odvisno od vrste emulzije se ta prične odtapljati kar opazimo po spremenjeni barvi emulzije. Načeto emulzijo nato odstranimo v koritu za pranje z curkom vode pod visokim pritiskom. Paziti moramo, da se raztopina odstranjevalnega sredstva na situ ne posuši. Pri izpiranju pazimo tudi, da se s šobo čistilne visokotlačnega aparata ne dotikamo mrežice. Pri postopku je priporočljivo, da imamo napravo za odsesavanje vodne megle (aerosoli) sicer je priporočljivo uporabiti zaščitno masko z filtrom P2 ali P3.

Uporabljena tekočina ne ustvarja oborine, ki bi povzročale zamašitev črpalke zato jo uporabljamo lahko tudi v avtomatskih napravah za odslojevanje. Raztopina reagira slabo kislo tako da tudi pri postopku v katerem varčujemo z vodo ne pride do pH vrednosti raztopine, ki bi prekoračevala dovoljeno kislost.

**Skladiščenje, pakiranje: Variostrip M 5228** je pakiran standardno v plastenkah po 1, 5 in 20 kg. Skladiščenje v hladnem, suhem skladišču, kjer ne zmrzuje. Koncentrirano sredstvo lahko brez nevarnosti zmrzne, po postopni odtalitvi ga normalno uporabimo. Zamrznitev mu ne zmanjša efekt delovanja.